Produktinformation

OMEGA-BOGEN149

Produktbeschreibung

Der OMEGA-BOGEN149 ist eine Rohrführung zum maximalen Biegen des Fußbodenheizungsrohrs von 15 bis 18 mm im Herzen der Cochlea, ohne einen Knick zu verursachen.
Das Rohr wird über 149 Grad durch den Omegabogen geführt und kann einfach in die Bogenführung eingeklickt werden.

Produkteigenschaften

Temperaturbeständigkeit	● ● ●
Schlagfestigkeit	● ● ●
Kerbzähigkeit	● ○ ○
Chemische Resistenz	● ● ●
Elastische Verformung	● ● ○

● ● ● *Gut* ● ● ○ *Ausreichend* ○ ○ ○ *Eingeschränkt*

Material

50% recyceltes Polyethylen, 50% recyceltes Polypropylene

Farbe

Schwarz/Grau. Farbe ist Abhängig von der Zusammensetzung des recycleten Kunststoffs, jedoch überwiegend schwarz

Radius | Winkel

75mm | 149°. Der Radius ist für alle gängigen Fußbodenheizungsrohre geeignet

Gewicht

42 grams

Temperaturbeständigkeit

Die Biegeführung ist bis zu einer Temperatur von 120 Grad formstabil

Temperaturbereich

Die Biegeführung kann bei einer Temperatur von 5 bis 40° Celsius verarbeitet werden

Chemische Resistenz

Anhydriet, Sandzement,Beton

Lagerbedingungen

Der OMEGA-BOGEN138 kann unkonditioniert gelagert warden. Vor der Verarbeitung muss das Produkt eine Temepratur von mindestens 5°C haben um Brüche zu vermeiden

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Durchschnittswerte und beziehen sich auf die Anwendung, für den OMEGA_BODEN138 entwickelt wurde.